

**Rualaix®**

**RX-110E**

**EXPRESS**

Per rasare, lisciare, carteggiare e pitturare lo stesso giorno qualsiasi superficie interna

## Sopra ogni supporto

Prodotto in polvere ideale per il riempimento, il rinnovamento e la rasatura sopra qualsiasi supporto all'interno

## In 3H è pronto per la pittura

Rualaix Express applicato in uno spessore di 5 mm asciuga in 3H ed è pronto per ricevere la finitura desiderata



Disponibile nei formati: 15F - 15 - 5 - 1 kg




### IDEALE PER:


- Lavori che richiedono una finitura e una pittura rapidissima
- Riempire buchi, cavità e fessure in profondità illimitate
- **Rinnovare, livellare e rasare qualsiasi tipo di supporto**
- Fissaggio delle scatole da incasso elettriche
- Fissaggio e copertura di canaline e tracce elettriche
- **Rasatura diretta sopra piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, polistirolo**

### PROPRIETA':

- Applicabile sopra: gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, blocchi di cemento, pietra, pitture tradizionali assorbenti e semi-assorbenti, piastrelle, polistirolo, fondi poco assorbenti ecc...
- Eccellente lavorabilità
- **Facile da applicare, lisciare e carteggiare - Extrabianco**
- Eccezionale aderenza anche su fondi non assorbenti
- Grande lavorabilità, e scorrevolezza anche fresco su fresco
- Finitura finale molto resistente
- **Prodotto a presa ed essiccazione rapida senza ritiro**





 Preparazione con acqua  
0.40 lt x 1 kg di polvere


 Spessore d'applicazione  
rasatura: da 0 a 10 mm  
riempimento: illimitato

 Rendimento in 1 mm di spessore  
1.40 - 1.60 kg/m<sup>2</sup>

 Vita utile  
30' - 45'

 Granulometria  
300 micron

 Essiccazione in 1mm di spessore  
supporto di pittura: 3H

 Aderenza in Mpa  
> 1.0 sopra cemento

 Ph  
7 - 8

