

Selladur®

RX-506

Fondi Cemento

Stucco impermeabilizzante contro i problemi di umidità

Fondi a base cemento

Impermeabilizzante applicabile sia con frattone che a pennello sopra fondi a base cementizia interni ed esterni. Spessore minimo 3 mm.



Disponibile in 3 colori

RX506 è disponibile in 3 colori differenti, sia in sacco che in fusto
bianco - grigio - azzurro



Disponibile nei formati: 15F - 15 - 5 kg

IDEALE PER:

- Impermeabilizzare pareti e soffitti con problemi di umidità
- Protezione di muri e pareti da umidità di spinta, contro spinta e capillare
- Impermeabilizzare fioriere sia dall'interno che all'esterno
- Riparazione di piscine, vasche, fontane ecc..


PROPRIETA':

- Applicabile sopra: cemento, intonaco, pareti di mattoni, pietra, fondamenta
- Facile da applicare sia con frattone che a pennello - **Frattazzabile**
- Finitura ruvida
- Applicazione sopra supporti umidi
- Impermeabile all'acqua e permeabile al vapore acqueo
- Verniciabile dopo 72 ore senza problemi di viraggi di colore
- Assorbimento di acqua per capillarità $2.4 \times 10^{-5} \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0.5})$
- Penetrazione di acqua sotto pressione

Pressione positiva: 0.8 Mpa | Pressione negativa: 0.8 Mpa




 Preparazione con acqua
0.28 lt x 1 kg di polvere

 Spessore d'applicazione
massimo 5 mm

 Rendimento in 1 mm di spessore
1 - 1.15 kg/m²

 Vita utile
3H - 6H

 Granulometria
700 micron

 Essiccazione in 2 mm di spessore
supporto di cemento: 6 - 7H

 Aderenza in Mpa
> 0.8 sopra cemento

 pH
12.5 - 13.5

