

**Selladur®**  
**RX-515**

# Elastic

Impermeabilizzanti bi-componenti interni ed esterni

## Selladur RX515 Elastic

Selladur RX515 Elastic è un prodotto bi-componente adatto alla impermeabilizzazione di piscine, terrazze, depositi d'acqua, fontane, tubazioni in cemento ecc.. **soggetti a movimenti**



Disponibile nei formati: 20 kg + 10 L / 2x5 kg + 5 L / 10 kg + 5 L


### IDEALE PER:

- Impermeabilizzare e sigillare infiltrazioni d'acqua
- Impermeabilizzare vasche, piscine, piatti doccia depositi d'acqua, garage sotterranei, terrazzi sia piastrellati o in cemento, fondamenta, balconi, fontane
- Protezione di muri a contatto diretto con terreni

### PROPRIETA':

- Applicabile sopra: cemento, pitture semi assorbenti, pietra, calcestruzzo, muri di mattoni e supporti di edilizia in generale
- Applicabile a pennello rullo o frattone
- Impermeabile all'acqua
- Applicabile sia in orizzontale che in verticale
- Applicabile in piscine e ricoperto da un adesivo cementizio, se si desidera realizzare un posteriore piastrellatura • Facile da preparare, applicare
- Assorbimento di acqua per capillarità  
 $RX513 - 1.4 \times 10^{-5} \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0.5})$  |  $RX515 - 1.9 \times 10^{-5} \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0.5})$
- Penetrazione di acqua sotto pressione  
*Pressione positiva: 0.8 Mpa | Pressione negativa: 0.8 Mpa*



 Preparazione  
20 Kg + 10 l / 2x5 Kg + 5 l  
10 Kg + 5 l

 Spessore d'applicazione  
4 mm vert. - 7 mm orizz.

 Rendimento in 1 mm di spessore  
1.50 - 2.00 kg/m<sup>2</sup>

 Vita utile  
6 H

 Granulometria  
600 micron

 Essiccazione in 2 mm di spessore  
supporto di cemento: 6-7H

 Aderenza in Mpa  
> 0.5 sopra cemento

 Ph  
13 - 14

