

Rualaix®

RX-202

Muralaix

Stucco a presa ed essiccazione rapida multisupporto di altissima qualità - finitura liscia

Applicazione interna ed esterna

Muralaix è possibile applicarlo sia all'interno che all'esterno sopra qualsiasi tipo di supporto.

Applicandolo in strati inferiori a 1 mm. è possibile pitturare dopo 3 ore

Innovazione

Muralaix, è stato trattato nel suo processo di fabbricazione con una combinazione sinergica di sostanze attive incapsulate che proteggono la superficie secca, dall'attacco di funghi e alghe



Disponibile nei formati: 15F - 15 - 5 kg



IDEALE PER:


- Riempimento di buchi a spessore illimitato
- Rinnovamento e rasatura di qualsiasi supporto interno ed esterno
- Riparazione e rivestimento protettivo in muri e facciate
- Livellamento di pareti da 0 mm. a 10 mm. in un solo passaggio
- Rasare direttamente piastrelle, ceramiche in cucine, spogliatoi, bagni
- Rinnovamento e ristrutturazione di cornicioni, sculture, pergolati ecc....

PROPRIETA':

- Applicabile sopra cemento, intonaco, pitture tradizionali assorbenti e semi-assorbenti, piastrelle, pasta di vetro, ceramiche, pietra e supporti di edilizia in generale
- Finitura fine e molto bianca
- Buon potere coprente - **Traspirante - Alta aderenza**
- Molto facile da applicare e carteggiare
- Può essere verniciato con qualsiasi tipo di pittura interna ed esterna
- **Prodotto fibrorinforzato**
- **Prodotto a presa ed essiccazione rapida**




 Preparazione con acqua
0.40 lt x 1 kg di polvere

 Spessore d'applicazione
rasatura: da 0 a 10 mm
riempimento: illimitato

 Rendimento in 1 mm di spessore
1.55 - 1,66 kg/m²

 Vita utile
20' - 35'

 Granulometria
300 micron

 Essiccazione in 1mm di spessore
supporto di cemento: 2H

 Aderenza in Mpa
>1.7 sopra cemento

 pH
10 - 11

