

**Aprestine®**

**AP-301**

# Cubregota

Stucco in pasta per rinnovare e rasare pareti irregolari

## Polivalente

Aprestine Cubregota può essere utilizzato sia manualmente che con macchine airless, per rinnovare e rasare pareti interne

## Finitura!!!

La sua estrema finitura gli permette di eseguire la stessa funzione di uno stucco da finitura di alta qualità



Disponibile nei formati: 20 - 6 kg

### IDEALE PER:

- Rasare muri e pareti fino ad uno spessore di 2 mm per passaggio
- Lisciare pareti e soffitti
- Rasatura delle lastre di cartongesso
- Preparazione di muri lisci e perfetti per l'applicazione di effetti decorativi

### PROPRIETA':

- Applicabile sopra: gesso, cemento, pittura tradizionale assorbente, intonaco, fibra di vetro pitturata e supporti di edilizia in generale
- Finitura finale di alta qualità e straordinaria finezza
- **Grande rendimento**
- Ottimo potere coprente - **Traspirante** - **Profumato**
- Estremamente facile da carteggiare
- Grande lavorabilità, e scorrevolezza anche fresco su fresco, non strappa, non arriccia
- Possibilità di applicarlo con macchine airless
- **Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo**




 Preparazione pronto all'uso


 Spessore d'applicazione da 0 fino a 3 mm

 Rendimento in 1 mm di spessore 1.50 - 2.00 kg/m<sup>2</sup>

 Vita utile Senza limite

 Granulometria 200 micron

 Essiccazione in 2mm di spessore supporto di pittura: >8H

 Aderenza in Mpa > 0.3 sopra cemento

 Ph 8-9

