

Aprestine®

RX-304

Standard

Stucco in pasta per finiture extra-fini

Lavorabilità fresco sopra fresco

Possibilità di applicazione fresco sopra fresco senza problemi in qualsiasi fase di asciugatura del prodotto



Altissima finitura

Per rasature perfette in bassissimi spessori



Disponibile nei formati: 20 - 6 kg

IDEALE PER:

- Rasare supporti lisci o con piccole imperfezioni
- Preparare i supporti prima dell'applicazione di carte da parati e decorativi

PROPRIETA':

- Applicabile sopra: gesso, cemento, pittura tradizionale assorbente, intonaco e supporti di edilizia in generale
- Finitura **extra-fine**
- Ottimo potere coprente - **Traspirante** - **Profumato**
- Estremamente facile da carteggiare
- Grande lavorabilità, e scorrevolezza anche fresco su fresco, non strappa, non arriccchia
- Possibilità di applicazione con macchine airless
- Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo



Preparazione pronto all'uso



Spessore d'applicazione 3 mm



Rendimento in 1 mm di spessore 1.60 - 1.90 kg/m²



Vita utile Senza limite



Granulometria 200 micron



Essiccazione in 2mm di spessore supporto di pittura: 8H



Aderenza in Mpa > 0.3 sopra cemento



Ph 8-9

