

OWATROL FLOOR VERNIS



Vernice protettiva trasparente **per interni**

Floor Vernis è una vernice protettiva monocomponente poliuretanicata per superfici interne trattate con Owatrol Oil.

Floor vernis è una vernice trasparente poliuretanicata monocomponente da usare in interni per proteggere metalli trattati preventivamente con OWATROL OIL. Coniuga alta performance con facilità di applicazione. Ideale per situazioni e supporti ad alto calpestio.

PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Garantisce una finitura di lunga durata resistente all'acqua, agli sfregamenti, alle abrasioni e ai graffi.
- Offre una protezione ottimale per superfici soggette ad uso intenso
- Arricchito con resine alchidico-poliuretaniche modificate
- Molto facile da applicare con pennello, rullo o pistola
- Lavabile
- Disponibile con finitura satinata
- Antiscivolo
- Incolore. Mantiene l'aspetto naturale della superficie.
- Si applica su metallo pulito, preventivamente trattato con OWATROL OIL, come ad es. scale, pavimenti, pali, serrature, mobili e ornamenti in metallo ecc...



Applicazione di **Owatrol Floor Vernis**

Applicazione su una parete in metallo – Owatrol Floor Vernis –



Applicazione su una scala in metallo – Owatrol Floor Vernis –



Caratteristiche tecniche

- Classificazione: Famiglia 1 – Classe 4 a (secondo la classificazione NBT 22-003 e NFT 36-005).
- Composizione: Resine alchidico – poliuretaniche modificate
- Densità specifica a 20° C: 0.945 ± 0.05.
- Punto di infiammabilità: > 60° C
- Viscosità: liquido semi-fluido
- Contenuto Solido: 58% ± 3
- Vita di scaffale: 2 anni minimo nell'imballaggio originale ermeticamente chiuso
- Aspetto: Liquido di colore ambrato
- Finitura: satinata
- Colore: incolore
- COV: Valore limite per questo prodotto (cat.A/e):400 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 gr/L

Ambiti di impiego

- Per uso interno
- Supporti orizzontali e verticali.
- Si applica su metallo pulito, preventivamente trattato con OWATROL OIL, come ad es. scale, pavimenti, pali, serrature, mobilio e ornamenti in metallo ecc...

Preparazione del supporto

- Applicare su superfici metalliche il cui utilizzo, natura, qualità, trattamento e preparazione sia conforme alle normative vigenti. Il riconoscimento e la preparazione del supporto sono di completa responsabilità dell'utilizzatore.

La superficie dovrà essere asciutta, sana, pulita e sgrassata, preventivamente protetta con OWATROL OIL. Dovrà inoltre essere esente da calamina (patina di laminazione presente sui metalli nuovi). È essenziale una buona preparazione del supporto per ottenere ottimi risultati di finitura.

Metallo nuovo:

Preparare il supporto eliminando ogni traccia di CALAMINA anche meccanicamente tramite smerigliatura, carteggiatura, sabbatura o spazzolatura

Metallo trattato con precedenti finiture deteriorate:

Sverniciare o carteggiare completamente la superficie fino a portare il metallo allo stato grezzo (consultateci al riguardo).

Applicare OWATROL OIL fino a una completa saturazione.

Note: attenersi in ogni caso alle normative vigenti.

Al termine della carteggiatura, rimuovere sempre e completamente la polvere dal supporto, utilizzando un diluente appropriato prima di applicare OWATROL OIL.

Lasciare asciugare la superficie in un tempo compreso tra le 24 e 72 ore.

Note: Attenersi in ogni caso alle norme vigenti e ai manuali o alle pubblicazioni piu' recenti al riguardo. Rimuovere sempre la polvere dal supporto al termine della carteggiatura. Ricordarsi che lo sporco si accumula (specialmente in tubi, radiatori...).

Utensili per l'applicazione

- Pennello
- Rullo
- Pistola

Istruzioni prima dell'applicazione

- Pronto all'uso. Non diluire. Agitare bene prima e durante l'applicazione.
- Non applicare in presenza di una temperatura ambientale inferiore a +10°C o superiore a +30°C. Un'umidità relativa del 50% permetterà una essiccazione ottimale.
- Proteggere tutto quello che non deve essere trattato.
- Se applicata in interni assicurarsi che l'ambiente sia ben ventilato.
- Seguire le istruzioni riportate di seguito, a seconda del tipo di supporto



Applicazione su pareti in metallo – Owatrol Floor Vernis –

Applicazione

- Pronto all'uso, non diluire.
- Applicare una prima mano uniforme di FLOOR VERNIS e lasciare asciugare per 24 ore a seconda delle condizioni ambientali.

● Carteggiare la superficie (grana 280) e rimuovere ogni traccia di polvere.

- Applicare una seconda mano del prodotto

Superficie con finiture in buone condizioni:

● Carteggiare la superficie (grana 280). Rimuovere ogni traccia di polvere e applicare una mano di FLOOR VERNIS. Lasciare asciugare per 24/48 ore

- Applicare una seconda mano del prodotto

Superficie con finiture in cattive condizioni:

- Consultare il paragrafo "preparazione del supporto"

- Applicare 2 mani di FLOOR VERNIS seguendo le istruzioni precedenti

Nota: È assolutamente necessario rimuovere qualsiasi traccia di polvere dopo ogni carteggiatura.

Suggerimenti

- Una buona preparazione della superficie è essenziale per l'aspetto finale di ogni carteggiatura

Per un risultato perfetto:

Diluendo FLOOR VERNIS con OWATROL OIL si rende più facile la stesura della vernice, limitando i graffi e riducendo il rischio di deterioramento prematuro, donando alla vernice una elasticità molto elevata.

Manutenzione

- Rimuovere regolarmente la polvere dal supporto con uno straccio o un panno evitando di utilizzare prodotti troppo aggressivi. In caso di accumuli di grasso o altri tipi di sporcizia che incrostano il supporto da molto tempo, non utilizzare detergenti a base di acido. Non risciacquare la superficie nelle prime tre settimane seguenti all'applicazione di FLOOR VERNIS (consultateci al riguardo).

Resa

- **18 mq per litro.** La resa effettiva dipenderà dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

Essiccazione

- Secco al tatto: 5 ore
- Seconda mano: 24 ore
- Essiccazione completa: 3 settimane

Pulizia attrezzi

- Pulire gli attrezzi ancora bagnati con Acquaragia; nel caso fossero già secchi utilizzare uno sverniciante.

Conservazione

- Tenere il prodotto al riparo dal gelo e dalle temperature troppo elevate.
- Conservare il prodotto nel suo contenitore originale e chiuderlo ermeticamente dopo l'uso.

Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

- Pericoloso. Rispettare tutte le precauzioni per l'utilizzo. Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito www.owatrol.com e i testi riportati sulla confezione conformi alla legislazione vigente.



Applicazione su una scala in metallo – Owatrol Floor Vernis –